


# LED SPECIÁLIS LED Special

## FÉNYFORRÁSOK lighting sources

### G4 (9XSMD5050) 12V AC/DC - G9 (8X 0,5W SMD2835)



DEL 216



DEL 1141 / DEL 1142



DEL 1159

Rendelési kód /Article number	DEL 216	DEL1141	DEL 1142	DEL 1159
Teljesítmény /Rated power	1,8 W		2,5 W	
Foglalat /Cap	G4		G9	
Színhőmérséklet /Colour temp.	4 000K	4 000 K	2 700 K	4 000 K
Sugárzási szög /Beam angle	360°	180°		120°
Fényáram /Luminosity	120 lm	130 lm	180 lm	
Méret /Size	11x35 mm	30x43 mm		18x60 mm

Névleges feszültség  
/Rated voltage:  
**220-240V**

Működési hőm.  
/Operating temp. :  
**-10°C - +40°C**

Frekvencia  
/Frequency: **50Hz**

Élettartam  
/Lifetime: **30 000h**

Megtakarítás  
/Save: **90%**

Szabványok  
/Relevant standard:  
**EN62031; EN60598;  
EN60968**



### 2G11 (72xSMD2835)



Rendelési kód /Article number	DEL 1212
Teljesítmény /Rated power	<b>18 W</b>
Foglalat /Cap	<b>2G11</b>
Színhőmérséklet /Colour temp.	<b>4000 K</b>
Sugárzási szög /Beam angle	<b>180°</b>
Fényáram /Luminosity	<b>1400 lm</b>
Méret /Size	<b>40 x 415 mm</b>
Csomagolási egység /Packing unit	<b>20 db/pcs</b>

### 2D panel (SMD 2835)



Rendelési kód /Article number	DEL1174	DEL 1175	DEL1176	DEL1177
Teljesítmény /Rated power	9 W		15W	
Foglalat /Cap	GR10q			
Színhőmérséklet /Colour temp.	2 700K	4 000 K	2 700K	4 000K
Sugárzási szög /Beam angle	180°			
Fényáram /Luminosity	800 lm		1 200 lm	
LEdek száma /LED number	48		72	
Méret /Size	145 x 32 mm		190 x 36 mm	
Csomagolási egység /Packing unit	20 db/pcs			